КЕ440

Описание

РОДИС КЕ440 - акустический 2-жильный кабель. Жилы из чистой бескислородной меди, номинальное сечение 4 х 4.0 мм².

Кабель применяется для передачи электрических сигналов звуковой частоты и используется для подключения акустических систем. Кабель устойчив к частым перегибам.

РОДИС КЕ440 может использоваться в туровых и арендных комплектах, где необходим частый монтаж/демонтаж звукового оборудования.

Кабель РОДИС КЕ440 производится в России, из Российских комплектующих.

Параметры

Количество и площадь сечения проводников	4х4,0 мм²
Внешний диаметр кабеля	13,5 мм

Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С, не более	4,95 Ом
Токопроводящая жила	Медная, многопроволочная
Материал изоляции	ПВХ
Материал оболочки	ПВХ
Максимальное напряжение постоянного тока	110 В
Максимальное напряжение переменного тока частотой до 50 кГц	156 В
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Допустимый радиус изгиба кабеля, не менее (Dн – наружный диаметр кабеля)	8Dн
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля	от -50 ºС до +50 ºС
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного прогрева	-15 ºС
Стойкость к ультрафиолетовому излучению (370нМ)	Есть
Гарантийный срок	12 месяцев